



# MORIM, MORTIER DE MAÇONNERIE AUX PROPRIÉTÉS IMPERMÉABLES



## Descrição

Mortier prédosifié aux propriétés impeméables, pour la réalisation d'enduits extérieurs, pose de briques ou parpaing, etc. Se présente en poudre en ajoutant de l'eau pour l'application.

## Application

Utilisé comme mortier conventionnel pour élever les murs de briques, murs de blocs de béton, pour enduits en sous-sols etc.

### Modes d'application

- Mélanger MORIM avec de l'eau (environ 200 cc par kg de MORIM).
- Mélanger manuellement ou avec un agitateur électrique à faible vitesse (300 à 400 tpm).
- Avant l'application, laisser reposer entre 2 à 5 minutes.
- Appliquer au moyen d'une petite truelle.
- MORIM est gâché à l'eau par voie manuelle ou mécanique.
- Laisser reposer entre 2 à 5 minutes et ensuite le mélange est prêt pour l'emploi
- Appliquer comme mortier conventionnel en bien compactant pour fournir une finition à l'aide d'une truelle.

## Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Fiche technique

Absorption d'eau 18 + - 2%

Adhérence > 10 kg/cm<sup>2</sup>

Couleur/s Blanc et gris

Résistance à la compression Aprox. 150 kg/cm<sup>2</sup>

Résistance à la flexion > 35 kg/cm<sup>2</sup>

Densité en poudre 1,40 +/- 0,05 gr/ml

Densité en masse 2,05 +/- 0,05 gr/ml

Densité de durcissement 1,80 +/- 0,05 gr/ml

Température de chantier de 5 à 30°C


## Performance

2 kg/m<sup>2</sup> pour chaque mm d'épaisseur

## Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans à l'abri de l'intempérie.

## Sécurité



### Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

## Conseil de prudence:

---

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: Traitement spécifique (voir ? sur cette étiquette).

P405: Garder sous clef.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international