



PLASTOCAL, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE



Descripción

PLASTOCAL est un produit en poudre utilisé pour enduire. Disponible en poudre pour mélanger avec de l'eau pour former une pâte appropriée pour enduire et lisser à la fois, éliminer les fissures et écaillages sur les parements intérieurs et extérieurs, autant sur les superficies verticales comme horizontales.

Application

Pour éliminer tous les types d'irrégularités pour la préparation des supports avant de les peindre, en intérieurs et extérieurs. Très approprié pour l'égalisation des enduits, pour éliminer les fentes et fissures sur murs et plafonds.

Modes d'application

Mélanger PLASTOCAL dans un récipient avec de l'eau propre jusqu'à obtenir la consistance souhaitée.

-Homogénéiser le mélange et laisser reposer pendant au moins 10 minutes.

-Appliquer au moyen d'une truelle lisse ou une spatule.

-Pour le scellement, il faut utiliser les peintures de TEAIS étant exclusivement compatibles, en laissant passer 50 heures dès la dernière application.

Nettoyage

Nettoyer abondamment avec de l'eau avant le durcissement du mélange.

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Absorption d'eau $50 \pm 10\%$

Adhérence $> 0,5 \text{ N/mm}^2$

Couleur/sblanc et gris

Densité de durcissement $1,500 \pm \text{kg/l}$

Résistance à la compression $> 90 \text{ kg/cm}^2$

Résistance à la flexion $> 20 \text{ kg/cm}^2$

Rétention d'eau $> 97\%$

Température de chantier de 5 a 30°C

Performance

1,5 kg/m² en couche de 1 mm.

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans.

Sécurité



Indications de danger:

H315: H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:



P261: P261:Éviter de respirer les poussières.

P280: P280:Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352:EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: P304+P340:EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P321: P321:Traitement spécifique (consulter un médecin avec la fiche de données de sécurité de ce produit).

P405: P405:Garder sous clef.

P501: P501:Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient ciment Portland, produits chimiques. Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

