



REMOZADOR DE ACERAS, PRODUIT POUR AMÉLIORER L'ASPECT ET LA DURABILITÉ DES TROITTOIRS AVEC DES PAVÉS DE CIMENTS



Descripción

Produit en poudre qui se mélange avec de l'eau en consistance de badigeon, et s'applique sur les trottoirs de mortiers ou béton lissé ou sur les pavés de ciment.

Pour la rénovation esthétique des sols, reboucher les petits pores du sol ainsi que les zones sur lesquelles il se requière une diminution de l'absorption de l'eau. Particulièrement idéal pour les pavé de jardin. Couleur gris.

Application

Remozador de aceras s'applique pour améliorer l'aspect des trottoirs, réalisé avec un mortier de ciment, de béton ou bien des pavés en ciment.

Modes d'application

S'utilise avec de l'eau jusqu'à obtenir une consistance de barbotine.

- Laisser reposer 3 à 5 minutes avant application.
- Humidifier légèrement le support qui doit être préalablement préparé.


Nettoyage

Les outils utilisés doivent être nettoyés avec de l'eau lorsque le produit est frais, après durcissement il pourra être retiré par moyens mécaniques.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Adhérence > 0,5 N/mm²

Absorption d'eau 25 ± 5%

Densité en poudre 1,15 gr/cc

Densité de durcissement 1,72 gr/cc

Rétention d'eau > 98%

Capillarité < 1,8 % à 60 minutes

Résistance à la compression > 280 kg/cm²

Résistance à la flexion > 90 kg/cm²

Température de chantier de 5 à 30°C

Temps ouvert > 20 minutes à 20°C

Couleur/s Gris

Performance

1 kg par m² aprox.

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux, conservés dans un lieu sec.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

