



DISOLUAIS Normal, DILUANT POUR BASE DE RESINES SYNTHETIQUES ET DE CHLOROCAOUTCHOUC



Descripción

Diluant pour vernis et peintures à base de résines synthétiques

Application

Pour diluer les systèmes synthétiques et chlorocauoutchouc et appliquer au pistolet **Modes**
d'application

Non recommandé pour peintures rapides.

-Doit s'appliquer sur des systèmes synthétiques lents, peut être repeint, après 1 semaine depuis la dernière couche.

Pour éviter d'éventuels problèmes de rugosité de la pellicule.

-Il est recommandé de réaliser un test préalable.

Nettoyage

Non applicable

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



-C'est un produit très inflammable

Performance

Selon utilisation

Stockage

3 ans dans son emballage original, bien fermé, en lieu sec et frais.

Sécurité



Indications de danger:

H225: H225:Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: H304:Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: H315:Provoque une irritation cutanée.

H319: H319:Provoque une sévère irritation des yeux.

H335: H335:Peut irriter les voies respiratoires.

H336: H336:Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: H361d:Susceptible de nuire au fœtus.

H373: H373:Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.

H373: H373:Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée (oral).

H411: H411Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P210: P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: P370+P378: En cas d'incendie: Utiliser de la poudre polyvalente ABC pour l'extinction.

P501: P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

Informations supplémentaires:

EUH066: EUH066: L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

