



LACURIS D, Laque de séchage pour mortier et béton



Descripción

Liquide transparent à base de résines synthétiques diluée agissant comme membrane protectrice de prise de ciment dans les bétons et mortiers frais.

Application

A pulvériser sur des les surfaces de béton ou de mortier souhaitées, principalement en période d'été ou en cas de fortes chaleur pour éviter l'évaporation prématurée de l'eau et permet un séchage idéal.

Adéquate pour les autoroutes, les routes en béton, les pistes d'aéroport, les sols industriels, les éléments en préfabriqués, les canaux, etc.

Modes d'application

Homogénéiser bien le produit avant son application.

- Appliquer directement sur le mortier et le béton frais au moyen d'un pulvérisateur.
- L'application doit se faire une fois que l'eau superficielle ait disparu.
- Les superficies qui reçoivent poistérieurement un revêtement doivent être poncés pour éliminer les restes de produit.

Nettoyage

Avec notre dissolvant DISOLUAIS,



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Couleur/transparent

Densité 0,88 Kg/L. \pm 0,03 g/cm³. a 20°C

Contenu solide en volume > 18%

Viscosité 12 \pm 2 seg. a 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Performance

8 m² par l (min).

Stockage

2 ans, dans son emballage d'origine, bien fermé et exposé à des températures modérées, entreposé dans un endroit frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes.

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

