



Descripción

Protecteur de sols poreux qui réhausse et intensifie la couleur.

Application

S'applique sur les carreaux de ciment, sols pavés de ciment, pierres poreuses, pièces préfabriqués **Modes d'application**

Agiter le produit pour homogénéiser de forme adéquate

- Appliquer sur un support propre et sec au moyen d'un pinceau et rouleau ou par pulvérisation.
- S'appliquer en une seule couche et laisser sécher au moins 12 heures avant la mise en service.
- Si les pièces sont placées il est très important que la dalle ne soit pas humide pour prévenir les possibles éffritements
- Ne pas appliquer par hautes températures, en prévision de pluies, ou par vents forts ou gel.
- Les mortiers ou bétons doivent être secs depuis au moins 28 jours.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais

Fiche technique

Densité 1 kg/lt

Couleur/ Blanc liquide, translucide sec

Temps de séchage 30 minutes à 1 heure selon la température

Température de chantier de 8 à 25°C

Composition Copolymères en émulsion

Performance

5 à 6 m² par litre

Stockage

1 an dans son emballage original à l'abri de l'intempérie dans un lieu frais et sec

Sécurité



Indications de danger:

H317: H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P501: P501:Éliminer le contenu/réceptier conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

