



TEAIS POL SG TOP, Résine pour lier le caoutchouc trituré coloré



Descripción

Teais Pol SG Top est un polyuréthane aliphatique monocomposant spécial pour lier le caoutchouc pour la formation de sols, principalement parcs pour enfants et applications similaires.

Application

Le produit s'utilise dans la formation de pavement de gomme pour aires de jeux et autres applications similaires.

Modes d'application

- Le caoutchouc trituré et son support doivent être complètement secs, propres et sans contaminants.
- Verser la résine Teais Pol SG Top sur le caoutchouc trituré dans le récipient qui s'utilise pour le mélange. Homogénéiser à moyen d'un mélangeur de faible révolution ou physiquement durant 2 à 3 minutes pour obtenir une homogénéisation correcte.
- La résine réagit avec l'humidité
- Durant les 24 premières heures de séchage la résine ne peut pas se mouiller.

Nettoyage


Les outils se nettoient avec dissolvant Dissoluais lorsque le produit est encore frais

Fiche technique



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Aspect transparent

Densité 1,02 kg/lit a 25°C

Viscosité 800 +/- 200 cps

Contenu en solides 100%

Sec au toucher 12 heures

Sec pour repeindre 24 heures

Totalement sec 96 heures

Proportion du mélange

Performance

14 à 16 % du poids du caoutchouc trituré à lier

Stockage

6 mois dans son emballage bien fermé, protégé de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

