



SELLADOR ADOBE, FIXATEUR ET DURCISSEUR DE LA SUPERFICIE DE L'ADOBE



Descripción

Dissolution de résines synthétiques qui s'applique sur les adobes, scellent et durcissent sa superficie, permettant la transpiration. Appliquer avec un pinceau ou rouleau sur la superficie à sceller.

Application

Comme fixateur et durcisseur de la superficies des adobes, en constructions anciennes qui requièrent une consolidation superficielle pour éviter la formation de poussières et donner une meilleure dureté. **Modes d'application**

Avant d'appliquer agiter fortement le produit.

- Le support doit être sec, libre d'éléments qui évitent l'absorption, peut être appliqué comme traitement préalable à la protection avec les mortiers de chaux comme REVOGACAL.

Appliquer avec un pinceau ou rouleau sans diluer sur la superficie à sceller, deux couches minimum.

- Pour l'application de la seconde couche la première doit être complètement sèche. Laisser passer 8 à 12 heures selon la température et l'humidité relative.

- L'application du scellant ne diminue pas l'adhérence de n'importe quel revêtement qui pourrait se donner par la suite, et améliore la résistance superficielle, améliore la fixation de tout type de revêtement.

- À l'extérieur ne pas appliquer en prévision de pluies, gelés, ou autres circonstances météorologiques adverses.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Avec de l'eau propre lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Densité 1,05 Kg/L. (+-) 0,05 a 20°C

Viscosité 12,5 ± 2,5 seg. a 20°C. Couche Ford: 4 mm.

Sec au toucher < 30 minutes au tact a 20°C, 65% Humidité Relative

Aspect liquide translucide

Température de chantier de 5 a 30°C

Performance

5 m² par l en deux couches.

Stockage

Conserver dans un lieu sec et frais durant 2 ans comme maximum. Protéger de l'intempérie et des températures extrêmes.

Sécurité



Indications de danger:

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313: En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

