



## Descripción

Primaire spécial pour assurer l'adhérence correcte du revêtement RELAIS. Appliquer une seule couche, dilué à l'eau à 25%. Couleurs: selon nuancier Relais.

## Application

Comme primaire pour assurer une bonne adhérence de notre revêtement plastique "RELAIS". Il peut être appliqué sur de nouvelles surfaces tout comme sur des surfaces préalablement peintes.

### d'application

### Modes

Mélanger bien le contenu de l'emballage avant utilisation

Appliquer avec rouleau ou pinceau

Diluer à l'eau, jusqu'à 50 %(max) et appliquer une seule couche

Laisser passer 8 heures (min) avant application du RELAIS.

- Ne pas appliquer en prévision de pluies, vents forts, gelées, et autres circonstances météorologiques adverses.

## Nettoyage

Avec de l'eau très propre tandis que le produit est frais.

## Fiche technique

Densité 1,67 Kg./Lt. +/- 0,05

Viscosité 50.000 +/- 10.000 mPa.s

Température de chantier de 5 à 30°C

Sec pour repeindre 8 heures à 20°

Couleur/s Selon carte de couleur

## Performance

10 m<sup>2</sup> par kg y par couche

## Stockage

2 ans dans des récipients fermés et entreposés dans un endroit frais et sec protégé des intempéries.

## Sécurité

### Indications de danger:

H412: H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseil de prudence:

P273: P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

### Informations supplémentaires:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH208: EUH208:Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

