



ANTIMOHAI, PEINTURE POUR INTÉRIEURS, AVEC CONSERVANT POUR LE CONTROLE DE LA CROISSANCE DES CHAMPIGNONS SUR LA PELICULLE.



Descripción

Peintures avec conservants pour le controle de la croissance des champignons en pellicule, pour intérieurs et extérieurs. Idéal pour les locaux contaminés, comme cuisines, restaurants, cafeterias, salles de bains, etc. Couleur: Blanc et Crème

Application

Comme traitement anti-moisissure dans les locaux qui ont un degré important d'humidité, par exemple en cuisines, restaurants, cafeterias, salles de bain, vestiaire, gymnase, discothèque, garage, etc.

d'application

Modes

- Homogénéiser très bien le produit avant l'application-
- S'applique avec un pinceau ou un rouleau.
- Première couche dilué à l'eau à 50%
- Une fois la première couche sèche, appliquer deux couches sans diluer ou bien légèrement dilué de 5% et 10%, en poids, avec de l'eau, dans un intervalle de 2 à 4 heures, entre chaque couche.
- Le support doit être propre et sec, libre de moisissure, il faudra réaliser un nettoyage en profondeur avec le produit SANEANTE DE MOHO, et éclaircir avant d'appliquer la peinture.
- Les support de mortier et béton nouveau doivent avoir 28 jours de séchage.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Nettoyage

Avec de l'eau propre lorsque la peinture est fraîche.

Fiche technique

Densité 1,4 Kg./Litre \pm 0,05 a 20°C

Couleur/sblanc et couleurs s. p.

Aspect Mat

Sec au toucher < 60 minutes a 20°C y 65% HR

Sec pour repeindre 12 heures a 20°C y 65% HR

Température de chantier de 5 a 30°C

Performance

3 m² par kg

Stockage

2 ans dans ses emballages originaux et bien fermés, à l'abri de l'intempérie et conservés dans un lieu frais et sec.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

