



# DEPIS ANTIMOHO LISA, PEINTURE PLASTIQUE POUR INTÉRIEURS-EXTÉRIEURS



## Descripción

Peinture plastique soluble en eau d'utilisation en intérieur exclusivement pour protéger de la moisissure et de l'humidité. De couleur blanche mate et finition lisse. Couleurs basiques.

## Application

Sur les murs et plafonds en intérieurs. Sur les enduits de base cimenteuse, plâtre, gypse, fibrociment, béton, etc.

### Modes d'application

Appliquer avec IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U (selon le support).

S'applique avec un pinceau, rouleau ou pistolet.

Appliquer la première couche avec DEPIS LISA ANTIMOHO dilué de 10 à 20% en eau (selon le primaire)

Une fois sèche appliquer la seconde couche sans diluer.

Finition satiné avec ACRILAIS TRANSLUCIDE ANTIVERDIN, dilué à 30%

- Résistante aux alcalis, à l'usure et à l'humidité intérieure.

- Soluble en eau, peu se colorer avec TINTAIS et d'aspect lisse-mate.

## Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



# Fiche technique

Densité 1,64 Kg./Litre  $\pm$  20°C

Viscosité 37.500  $\pm$  7.500 a 20°C

E. de film sec 45 microns.

Sec au toucher 1 Heures /20°C/65% de H.R.

Sec pour repeindre 8 Heures/20°C/65% de H.R.

Totalement sec 24 Heures/20°C/65% de H.R.

Couleur/sblanc et autres sur commande

## Performance

3 m<sup>2</sup> par kg.

## Stockage

Conserver dans un lieu frais et sec durant 2 ans comme maximum.

## Sécurité

### Indications de danger:

H412: H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Conseil de prudence:

P273: P273: Éviter le rejet dans l'environnement.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P501: P501:Éliminer le contenu/récepteur conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international

## Informations supplémentaires:

---

EUH208: EUH208:Contient 2-octyl-2H-isothiazole-3-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

