



Descripción

Peinture epoxi bi-composants, qui doit se mélanger au moment de son utilisation en rapport 85A:15B de son poids. Très approprié pour les murs de laboratoires, bains, cuisine qui nécessitent une bonne résistance chimiques et facile à laver. Temps ouvert du mélange : 6 heures. Couleurs : Blanc, Gris, Rouge Tuile et Vert.

Application

Utilisé dans les abattoirs, les boucheries, les poissonneries, l'industrie lactaire et alimentaire en général etc. Ne convient pas pour les applications extérieures.

Modes d'application

Une fois mélangé, le produit dispose d'un temps ouvert de 6 heures (après ce délai, le produit se rend liquide et son application n'est plus recommandée). Mélanger les deux composants dans les proportions suivantes (vérifier pour le blanc et les autres couleurs):

En poids: 85A/15B

En volume: 3A/1B

Appliquer avec une brosse ou un rouleau.

Appliquer le primaire EPOFOS en cas de supports métalliques et IMPRIDUR pour les supports à base de ciment.

Nettoyage

Avec notre dissolvant EPOXI

Fiche technique

Densité comp "A": 1,45 Kg./Litro a 20°C/65%
composante "B": 0,95 Kg./Litro a 20°C/65%

Sec au toucher 20 minutes a 20°C/65%

Totalement sec 18 a 36 Heures a 20°C/65%

Sec pour repeindre 8 Heures a 20°C/65%

Point d'inflation > 15°C TAG coupe fermé.

Couleur/sblanc et autre sur commande

Température de chantier de 8 a 25°C

Performance

7 m² par kg en couche de 50 microns

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine et bien fermés, protéger des intempéries et stocké dans un lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

