



EPOX AQUA, PEINTURE EPOXI ALIMENTAIRE



Descripción

Revêtement bi-composant, à base de résines époxy, sans dissolvant, ce qui permet une application en superficies de contact avec des liquides sans altérer sa saveur ou ses propriétés. Le mélange peut se diluer (jusqu'à 10% d'eau). Vie utile du mélange: 1 heure. Couleurs: Blanc et Bleu.

Application

Utilisé pour l'application de peinture dans les réservoirs d'eau pour usage domestique. Dans les centres scolaires, cliniques, abattoirs, industrie alimentaire en général etc.

Modes d'application

En cas d'application sur le fer, il faut protéger avec un primaire antioxydant approprié comme EPOFOS. Utiliser IMPRIDUR sur les supports à base de ciment qui doivent avoir séché depuis 28 jours.

-Mélanger les deux composants dans les mêmes proportions et en petites quantités au moment de son emploi.

- Appliquer au moyen d'un pinceau ou rouleau

Une fois sèche la pellicule est résistante à l'eau, dissolvant, graisses, sans animal, etc.

La quantité idéale est 5 à 10 Kg et le temps ouvert pour l'application est 15 à 20 minutes. Après ce délai, le produit est toujours liquide mais n'est plus utilisable car il pourrait provoquer des problèmes d'écaillages, de fissuration



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



etc.

- Résistant à l'eau , graisse, dissolvant, sang, etc. À partir de 7 jours d'application
- Totalement inoffensif (admet le contact avec les denrées alimentaires selon la FDA, Food and Drug Administration).
- A Températures élevées, la durée de vie du mélange est réduite à basse température elle est prolongée.

Nettoyage

Avec notre DISSOLVENTE EPOXI

Fiche technique

DensitéComp "A": 1,5 Kg./Litre a 20°C

Comp "B": 1 Kg./Lite a 20°C

Sec au toucher1 Heure /20°C/65% de H.R.

Totalement sec24 Heures/20°C/65% de H.R.

Aspectbrillant

Couleur/sblanc et bleu

Température de chantierde 8 a 25°C

Performance

2 a 3 m2 por kg

Stockage

Dans son emballage d'origine, le produit se conserve 2 ans dans un lieu frais et sec



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

