



## Descripción

Peinture plastique lavable, pour intérieur et extérieur. Sur les surfaces, plâtre, ciment, plâtres à base de ciment, etc. Couleur selon le nuancier

## Application

Sur les plafonds et murs. Sur le mortier à base de ciment, plâtre pour mortier, fibrociment, etc.

### d'application

Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Appliquer la première couche en diluant 10 à 20% dans l'eau.

Appliquer la seconde couche sans diluer.

Une finition satinée est obtenue avec ACRILAIS TRANSLUCIDO dilué au 30%.

Appliquer le primaire IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. ou IMPRIMAIS NORMAL (en fonction du support).

- Facile à appliquer et à laver
- Bon pouvoir recouvrant
- Résistant aux alcalis et à l'usure par abrasion.
- Soluble totalement dans l'eau et peu être colorer avec TINTAIS.

## Nettoyage

Nettoyer avec une quantité d'eau importante.

## Modes

# Fiche technique

Densité 1,6 Kg./Litre  $\pm$  0,05

Viscosité 42.500  $\pm$  7.500 mPa.s

Sec pour repeindre 8 Heures /50 micras/20°C/65% de H.R.

Aspect Lisse et mat

Couleur/s Selon nuancier

Température de chantier de 5 a 30°C

## Performance

3 m<sup>2</sup> par kg.

## Stockage

2 ans, dans son emballage d'origine et bien fermés, à l'abri des intempéries et stocké dans un endroit frais et sec.

## Sécurité

## Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient mélange de: 5-chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl-4-isothiazolin-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

