



Descrição

Stucs à la chaux en pâte pour décoration d'intérieur et extérieurs. En intérieurs peut s'appliquer comme dernière couche d'ESTUBRIL, en extérieur appliquer ESTUPROT. Présente une finition lisse et brillante avec veinures imitant le marbre. Peut se colorer avec TINTAIS. Approprié pour décorations de maisons, locaux commerciaux, bureaux, cafés, etc. Couleurs blanc et selon nuancier.

Application

Modes d'application

Mélanger bien le contenu de l'emballage pour homogénéiser bien le produit.

- Sur la superficie lisse à base d'ESTUCAL ou autres enduits, appliquer une première couche avec une tâloche d'acier inoxydable biselé. La couche s'applique sur moins de 1mm d'épaisseur, laisser sécher et poncer avec un papier à poncer double zero (00)

Appliquez ensuite une autre couche de moins de 1 mm et une fois lisse procéder au polissage avec le bout de la tâloche en acier inoxydable, presser fortement sur l'ESTUCAL.

- Le séchage adéquat entre couche sera de 24 heures pour avoir une superficie complètement sèche.

- En intérieurs peut être protégé avec ESTUBRIL et en extérieur ou intérieur humides peut être protégé avec ESTUPROT.

Les support ne doit pas présenter d'humidité, vous pouvez réaliser l'application sur une couche de peinture, après réaliser une ponçage de la superficie et sont complet nettoyage.

Fiche technique

Composition

Temps ouvert

Densité

Couleur/s

Valeur pH

Température de chantier

Réaction au feu

Performance

1,6 m2 par kg.

Stockage

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale



Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208:Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

