



Descripción

Laque de nitrocellulose pour finition sur bois, d'usage intérieur exclusivement. Pour la protection et l'embellissage de tout types de superficies en bois intérieure. Brillant, mat et satiné.

Application

Dans la protection et l'embellissage de n'importe quelle superficie intérieure.

d'application

Bien mélanger l'emballage

Appliquer au pinceau, directement prêt à l'emploi, ou légèrement dilué à 5%-10% de DINITRAIS.

Appliquer au rouleau ou au pistolet (diluer 10 à 25% de DINITRAIS)

Doit s'appliquer en une ou deux couches très fines, laissant bien sécher entre chacune d'elle.

Nettoyage

Avec notre dissolvant DINITRAIS.

Fiche technique

Modes

Densité 0,95 Kg./Litre \pm 0,05 a 20°C

E. de film sec 30 microns

Viscosité 90 \pm 30 secondes a 20°C. Couche Ford 4 mm.

Sec pour repeindre 8-10 Heures a 20°C/65% de H.R.

Aspect brillant, satiné et mat

Point d'inflation 30°C approximativement

Couleur/transparent

Performance

6 m² par l.

Stockage

2 ans dans son emballage original et bien fermé.

Sécurité



Indications de danger:

H225: Liquide et vapeurs très inflammables.

H304: Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges.

H361: Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P303+P361+P353: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P308+P313: EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international