



Descripción

Colle pour bois. Idéal pour tout type de travail de menuiserie. Haute adhérence et très bon rendement.

Application

Pour coller le bois, aggloméré, contreplaqué de bois, carton, laminé comme formica, etc. Idéal pour les travaux de montage.

Modes d'application

Agiter bien le contenu de l'emballage avant utilisation.

- S'applique avec un pinceau, au rouleau à la spatule ou taloche.

Appliquer en couche fine sur une surface à unir à continuation presser uniformément contre l'autre.

Le temps de pressage varie selon les conditions de température et humidité relative à l'environnement. En général laisser la pièce sous la presse entre 12 et 24 heures.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance (lorsqu'elle est fraîche), ensuite utiliser des moyens mécaniques (une fois sec)

Fiche technique

Densité 1,05 Kg./Litre \pm 0,05

Viscosité 11.500 \pm 3.500 mPa.s à 20°C

Temps ouvert de 5 à 15 minutes approximativement

Temps de pression 10 minutos aprox. (banco neumático a 5 Kg./cm²).

Aspect pellicule transparente (un fois sec).

Couleur/sjaune clair

Température de chantier de 5 à 30°C

Performance

Selon utilisation

Stockage

2 ans, dans son emballage original et bien fermé, conservé dans un lieu sec et frais, à l'abri de l'intempérie

Sécurité

Informations supplémentaires:

EUH208: EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.

EUH210: EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

