



Descripción

Lastois SPT est un mastic polymère translucide, avec des nanoparticules de silice. Par ses caractéristiques il peut s'appliquer dans le scellement de pierre, de menuiseries, sur mortiers, bétons, bois, etc. Il est très résistant pa la radiation U.V à l'intempérie et aux agents atmosphériques. Une fois réticulé la poussière ne s'adhère pas. Ne peut s'utiliser comme ashésif.

Application

Lastois SPT s'utilise dans le scellement de diverses superficies principalement de pierre, charpentes, fissures, joints, en travaux de réhabilitation et construction. Ne peut s'utiliser comme adhésif.

d application

S'appliquer avec un pistolet, spatule, tâloche, truelle, etc.
- Le produit se présente sous forme pâteuse.

Modes

Nettoyage

Les outils se nettoient avec de l'eau en abondance lorsque le matériel est frais.

Fiche technique

Couleur/sTranslucide

Densité1,3 kg/lt

Performance

1,3 kg/lt

Stockage

1 an dans son emballage à l'abri de l'intempérie et conservé dans un lieu frais et sec.

Sécurité



Indications de danger:

H312: Nocif par contact cutané.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

Conseil de prudence:

P261: Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P272: Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P332+P313: En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international