



## Descripción

Ponte de unión para enchimentos com argamassas cimentosas sobre suportes de baixa aderência ou espessuras baixas. Não adequado para usar sobre suportes ferrosos.

## Aplicação

Aplica-se em camadas finas para garantir a aderência de novas argamassas sobre revestimentos ou superfícies de difícil aderência como madeira, betão liso, EPS, XPS, etc, ou para enchimentos de pouca espessura. Também pode ser usado para unir muros de tijolo ou bloco a pilares e vigas de betão ou inclusive, misturado como aditivo em argamassas para melhorar a sua aderência a suportes diversos.

## aplicação

## Modos de

O produto apresenta-se pronto a usar e não deve de ser diluído.

- Aplicar, a trincha ou rolo, em camada fina e uniforme sobre o suporte.
- O produto em fresco apresenta uma cor esbranquiçada que se torna translúcida ao secar.

Uma vez seco, apresenta uma textura peganhenta, que deve de manter na altura de revestir com a argamassa que se pretende aderir (mantém esa característica bastante tempo se não há pó em suspensão). Verificar antes de aplicar a argamassa.

Não aplicar com temperaturas do suporte inferiores a 5°C ou superiores a 40°C.

- Pode ser usado como aditivo para melhorar a aderência de argamassas na proporção de 1lt de UNIRRES por cada 5 lts da água da amssadura.

# Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto fresco.

## Ficha técnica

Côr/esbranço.

Densidade  $1,02 \pm 0,03$  g/ml

Aspeto líquido

Conteúdo em sólidos 45% aprox

Temperatura de trabalho entre 5 y 35°C

Composição

Tiempo aberto

## Atuação

De 4 a 5 m<sup>2</sup>/lt.

## Armazenamento

1 ano nos seus vasilhames originais, bem fechados e protegidos da intempérie e das temperaturas extremas, em locais secos e arejados.

## Segurança

## Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.







📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
 Telf.: 981 602 111  
 Fax.: 981 601 508  
 Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

