



## Descripción

Cimento-cola especial para a colocación de pezas cerâmicas ou vidradas en piscinas ou en superficies de inmersión prolongada. De côr muito branco, para facilitar o tratamento das juntas.

## Aplicação

Colocação e betumagem de revestimentos cerâmicos ou vítreos em piscinas ou zonas húmidas como banhos, cozinhas, etc.

### Modos de aplicação

Amassar com água na proporção recomendada até conseguir uma consistência pastosa.

- A relação da amassadura é de 6,25 lts de água por saco de 25 kgs.
- A mistura pode ser feita de maneira manual ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300 a 500 rpm)

Extender o adesivo com talocha de pentes sobre o suporte em quantidade não superior a 15 ou 20 minutos (tempo aberto do produto, em função de temperatura)

- Colocar as peças sobre o produto fresco e presiona-las até que o produto ocupe toda a superfície da peça. Com tempo caluroso ou superficies muito absorventes, é recomendável humedecer previamente a superfície.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa com o produto ainda fresco e por meios mecânicos uma vez endurezido.

## Ficha técnica

Absorção de água 25+/- 3%

Aderência > 0,5 N/mm<sup>2</sup>

Côr/es Branco extra

Densidade curado 1,650 g/cc

Densidade em massa 1,850 g/cc

Densidade em pó 1,250 g/cc

## Atuação

3 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 2 mm.

## Armazenamento

2 anos nas suas embalagens originais, protegidos de temperaturas extremas e da intempérie em locais secos e arejados.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

