



Descripción

Ponte de unión para argamassas sobre superficies metálicas, madeira, tintas, outras argamassas de cimento ou cal, etc. Pela sua especial formulación, non produce corrosão de metais ferrosos.

Aplicación

Modos de aplicación

O produto presenta-se pronto a usar e non debe de ser diluído.

- Homogeneizar ben o contido do vasilhame antes de usar.
- Aplicar o produto, en camada uniforme, con trinchas ou rolo, en camada fina.

O produto aplicado fica esbraquizado quando está aínda fresco, tonando-se translúcido ao secar, e só entón está pronto a recibir a argamassa. O produto seco presenta unha textura peganhenta e a argamassa há de ser aplicada antes de que o produto perda esa característica (en función da polución de pó do ambiente, aproximadamente 30 días)

Non aplicar o produto con temperaturas no soporte inferiores a 5°C nem superiores a 40°C.

Ficha técnica

Aspetolíquido

Côr/esbranco

Densidade 1,02 kgs/lt

Conteúdo em sólidos

Aderência

Aderência

Atuação

De 4 a 5 m²/lt.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210:Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

