



Descripción

Emulsão tixotrópica de resinas sintéticas que, usada em substituição da água, na amassadura de argamassas e betões, confere as mesmas uma clara melhoria das suas propriedades físicas e químicas. Acelera o processo de cura, evita a fissuração e a formação de pó, é anticorrosiva e é estável em ambientes húmidos. Juntar aos poucos até conseguir a consistência desejada.

Rendimento em argamassas; 26 lts por cada 100 kgs de cimento ou argamassa seca.

Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Densidade

Côr/es

Atuação

26 lts por cada 100 kgs de argamassa seca.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: EUH208: Contém mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 247-500-7] e 2-metil-2H-isotiazole-3-ona [N. CE 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

