



# IAIS, LIQUIDO PLASTIFICANTE E IMPERMEABILIZANTE PARA ARGAMASSAS E BETÕES



## Descripción

Aditivo líquido, repelente da água e melhorador da trabalhabilidade de argamassas e betões

## Aplicação

Melhora com eficácia, a impermeabilidade e a trabalhabilidade de argamassas e betões em qualquer tipo de uso.

### Modos de aplicación

Juntar à água da amassadura, na proporção de 1 kg por cada 400 kgs de cimento em argamassas e betões, ou 1 lt por cada 200 kgs de cimento na construção de peças préfabricadas de cimento.

- É aconselhável usar argamassas e betões ricos em cimento, com inertes de qualidade limpos, com granulometria entre 0 e 2 mm e curvas granulométricas contínuas.

## Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

## Ficha técnica



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



Côr/esBranco

Densidade 1 Kg/L.  $\pm$  0,10 g/cm<sup>3</sup>. a 20°C

Viscosidade 60  $\pm$  15 seg. a 20°C Copa Ford 4mm.

PH 13  $\pm$  1

## Atuação

---

1 lt c/400 kgs de cimento e 1 lt c/200 kgs em pref

## Armazenamento

---

Durante 1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas, em local seco e fresco a temperaturas superiores a 0°C. A temperaturas inferiores, o produto cristaliza, sem possibilidade de recuperação.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

