



Descripción

Aditivo líquido, de cor branco, para juntar a argamasas e betões, aos que confere propiedades impermeáveis.

Aplicação

O HIDRO 1 utiliza-se para construir argamasas e betões impermeáveis em revestimentos de tanques de água, piscinas, fachadas, fundações, paredes de caves, etc. Nas construções em betão armado de túneis, galerías, muros de contenção, canáis de rega, barragens, etc.

Modos de aplicação

Usar em argamasas e betões ricos em cimento (mínimo 1:3 da relação cimento/areia), usando areia limpa de granulometria compensada, entre 0 e 2,5 mm.

Para melhorar a impermeabilidade das argamasas, é aconselhável a sua aplicação em duas camadas, com espessura média de 1 a 1,5 cm por camada

- Não funciona como barreira de vapor, pois não dificulta o intercâmbio de vapor de água entre o suporte e o ambiente.

Não altera as características de aderência, resistência mecânica ou pressão das argamasas.

-Taponar previamente as vías de água antes de usar argamasas aditivadas com HIDRO 1.

Homogeneizar o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Juntar directamente ao betão ou a argamassa com a amassadura em processo, como último componente, na proporção de 0,5 lts por cada 50 kgs de cimento.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa

Ficha técnica

Aspeto Líquido branco

Densidade 1,0 a 1,1 grs/cc.

PH 9 - 11

Conteúdo em sólidos > 10%

Atuação

0,5 lts por 50 kgs de cimento

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens originais, bem fechados em locais secos e arejados com temperaturas superiores a 0° C

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

