



TEAIS TERMIC LATEX,



Descripción

Aditivo líquido que melhora as prestações dos cimentos cola utilizados no revestimento de chãos radiantes.

Aplicação

Modos de aplicação

- Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.
- Misturar com água na proporção de 1 lt de TEAIS TERMIC LATEX por 2 lts de água e usar essa mistura para amassar o cimento cola.
- Não aplicar com temperaturas inferiores a 8°C, nem superiores a 25°C.

Ficha técnica

Côr/es Branco leitoso
Densidade 1,05 kg/lt
Conteúdo em sólidos > 40%

Atuação



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



1 lt/2 lts de água.

Armazenamento

Segurança

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.

EUH210: Ficha de segurança fornecida a pedido.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

