



Descripción

Veú formado por fios de fibra de vidro cortados e unidos entre sí por un ligante. Ideal para reforço de membranas plásticas ou sintéticas em sistemas de impermeabilización contínua. Muito deformável e adaptável aos contornos das superfícies de aplicación, é fácil de manipular e impregna-se rápidamente, aportando excelentes propiedades de resistencia e reparto das tensións ao sistema.

Aplicación

O FIBRAIS 150 é una armadura concebida para melhorar as propiedades mecánicas de revestimentos e impermeabilizacións com base em resinas de poliéster, resinas elastómeras e outras, nomeadamente quando é necesario garantir estabilidade dimensional e em puntos singulares.

Modos de aplicación

Adapta-se facilmente a formas complexas.

- Impregna-se rapidamente e sem dificuldade, facilitado pelo cumprimento dos fios e pela solubilidade do ligante com a resina, eliminando de inmediato as bolhas de ar.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade 150 grs/m²

Humidade > 0,2%

Côr/esbranco translúcido

Resistência à tracção 120 N/150 mm.

Composição fibra de vidro

Atuação

1,05 m² por m²

Armazenamento

Nos seus rolos originais, bem embalados, conservados a temperaturas entre 15 e 25° C e 65% HR, podem ser conservados indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

