



Descripción

Tecido mineral com proteçõ anti-alcalina, para reforço de argamassas em diversas aplicações. Quando aplicado sobre fissuras ou em pontos críticos sujeitos a tensões, usar armadura dupla. Colocar sempre embebida na argamassa, no centro da camada da mesma. De côr branca.

Aplicação

Como reforço de argamassas nas transições entre diferentes materiais do suporte, para minimizar a fissuração por retração, para reforço de rebocos delgados de reabilitação de fachadas, como reforço de impermeabilizações ou revestimentos cimentosos ou plásticos ou calcários, etc.

aplicação

Modos de

Coloca-se no centro do revestimento a reforçar (argamassa, barramento, membrana, etc), incorporando-o com a ferramenta que se use para aplicar o revestimento.

- Montar as lâminas de TEJIAIS, 5 cm nas sobreposições.

Nas zonas fissuradas ou com tendência a fissurar, é aconselhável efectuar um reforço duplo.

Ferramentas de limpeza

Não se aplica

Ficha técnica

Peso 150 grs/m²

Resistência à tracção > 1500 N/5 cm

Côr/esbranço

Largura

Atuação

1,05 m² por m².

Armazenamento

Nos seus rolos originais, bem embalados e fechados, protegidos da intempérie e de temperaturas extremas, podem-se conservar indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

