



Descripción

Veú de fibra de rocha aglomerada com ligante, para o reforço de tintas e revestimentos plásticos de camada fina; para evitar a microfissuração. É inerte a humidade (non apodrece) e inalterável as variacións de temperatura e humidade. De cor branca, a súa densidade é de 30 kgs/m³.

Aplicación

Tanto em interiores como em exteriores para reforço de materiais plásticos en obra nova ou em restauros. Pode permanecer en ambientes húmidos sen alteración, sempre que o material a que reforça resista esas condicións.

Modos de aplicación

Aplicar com tintas adecuadas.

- Com a tinta aínda fresca, incorporar o VELOAIS integrando-o com o rolo ou trincha, evitando a formación de enrugos ou bolhas de ar.

Sobrepor o VELOAIS entre si 2 a 3 cm. nas impermeabilizacións e a face em decoración.

- Uma vez seco, cubrir com outra camada de produto ou máis, se necesario para cubrir perfectamente a fibra

Ferramentas de limpeza

Non se aplica

Ficha técnica

Densidade 30 grs/m².

Alongamento em rotura 35%

Resistência à flexotração > 2 daN

Resistência à tracção 3,5 daN

Espessura média 0,31 mm.

Ponto de reblandecimento + 140 a + 150°C

Atuação

1,05 m²/m²

Armazenamento

Nos seus rolos originais, devidamente embalados e guardados em local seco e fresco, conservan-se indefinidamente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

