



Descripción

Argamassa de cura rápida para obras que requirem una rápida colocación en servicio. De excelentes propiedades mecánicas, pode ser usada para asentamento de marcos de portas, revocar interior de caixas de registo, assentar aros de caixas de esgoto, taponar vías de água de pouca presión, etc.

Aplicación

Reparación de tubagens de cemento (inclusive em carga), reparar conduções de água, caves, escapes de gas, selagem de lajes de betão, executar pequenas reparações de caixas de registo, caixas de esgoto, trabalhos entre marés e, em geral, trabalhos que requirem boa resistência mecánica, rápida colocación em uso e facilidade de aplicación.

Modos de aplicación

Num balde limpo com água, juntar CEMRAIS até conseguir a consistência desejada.

- No taponamento de vías de água, colocar o produto sobre a via de água e comprimir durante ao menos 3 minutos (tempo mínimo de secagem) com a mão protegida com luva adequada.

Para a formação de argamassas de reparação pode-se juntar areia limpa de granulometría adecuada, na proporção 1:1 ou (máximo) 1:2. Quanta mais areia se junte mais atrasa a secagem.

- Uma vez seco, não apresenta retração e forma um corpo uniforme com o suporte.

Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Densidade $1,050 \pm 0,050$ g/cc.

Absorção de água $30 \pm 2\%$

Côr/es Cinza cimento

Resistência à compressão a 12 horas 10 N/mm²

Resistência à compressão 28 días 22 N/mm²

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

2 kgs/m² em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e sem expor a temperaturas extremas, protegidas da intempêrie em locais secos e frescos.

Segurança



Indicações de perigo:

H315: H315: Provoca irritação cutânea.

H317: H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: P271: Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.



P280: P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

