



## Descripción

Pasta de côr branca, que amassada com água, forma uma massa muito plástica para regularizar superficies e betumar fendas e imperfeições em paredes e tectos.

## Aplicação

### Modos de aplicação

## Ficha técnica

Absorção de água

Densidade em pó

Densidade em massa

Retención de água

Capilaridade

Côr/es

Densidade curado

## Atuação

1 kg/m<sup>2</sup> em camada de 1 mm.

## Armazenamento

## Segurança



### Indicações de perigo:

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310:Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501:Eliminar o contéudo /recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

