



## Descripción

Argamassa refractária, de côr cinza, que amassado com água é curado, resiste a ação do fogo directo e reduz a transmissão de calor; com elevadas resistências a compressão. Ideal para colocar tijolo refractário em câmaras de combustão, churrasqueiras, chaminés, fornos, etc. Também pode ser usado como revestimento no interior dessas construções.

## Aplicação

### Modos de aplicação

## Ficha técnica

Densidade em pó

Densidade em massa

Densidade curado

Absorção de água

Retención de água

Aderência

Resistência à compressão

Resistência à flexão

Côr/es

Capilaridade

Temperatura de trabalho

Temperatura de serviço

## Atuação

1 kg/m<sup>2</sup> em camada de 1 mm.

## Armazenamento

## Segurança



### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: Provoca lesões oculares graves.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

### Declaração de precaução:

P261: Evitar respirar as poeiras.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P321: Tratamento específico (ver ? no presente rótulo).

P405: Armazenar em local fechado à chave.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

---

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

