



## Descripción

Argamassa fluida para enchimentos em chãos. Utiliza-se como camada de nivelación com espessuras entre 10 a 30 mm por camada. Está isento de retração. De cor cinza

## Aplicação

### Modos de aplicação

- Amassar com água até conseguir uma consistência fluida e homogênea.
- Amassar manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm).
  - Despejar sobre o suporte preparado previamente e espalhar com talocha de pentes na espessura desejada (entre 10 a 30 mm por camada).
  - Com o produto fresco, passar um rolo de picos, com o comprimento dos picos adequado, para eliminar o ar oculto e ajudar a nivelar

## Ficha técnica

Absorção de água 1,8 kg/lt

Densidade em pó 1,8 kg/lt

Densidade em massa 2,05 grs/cc

Densidade curado 1,70 grs/cc

Aderência > 3 kg/cm<sup>2</sup>

Resistência à compressão > 200 kg/cm<sup>2</sup>

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Proporção da mistura 16% de agua

## Atuação

---

1,8 kgs/m<sup>2</sup> e mm de espessura

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

