



Descripción

Detergente ácido que limpia e desicrusta, sem danhar a superficie (salvo alta sensibilidade aos ácidos). Utiliza-se para remover nódoas diversas, como residuos de cemento ou gesso, eflorescencias calcáreas, salitre, óxido, riscos en metais, etc; sobre diversos suportes como cerámica, pedra natural, metal, plásticos, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Solúvel em água em diversas proporções, em função da sujidade:

- Para limpeza de juntas: 1:3
- Para limpezas gerais: 1:10
- Para nódoas localizadas: sem diluição
- Para limpeza final de obra: 1:5
- Nos casos de utilização diluída, humedecer previamente o suporte.

Deixar actuar o produto uns minutos e esfregar con escova ou máquina rotativa.

- Aclarar con agua limpa.
- Repetir o proceso, con concentraciones maiores, caso a sujidade não seja totalmente removida.

Pode atacar pedras sensíveis aos ácidos, pelo que se aconselha efectuar ensaios prévios, em caso de dúvida.

Ficha técnica

Aspetolíquido cor de rosa

Densidade 1,06 kg/lt

Odor característico

Solubilidade solúvel em água

Valor P.H. 1,3

Atuação

10 a 40 m²/lt, em diluições de 1:5 a 1:10.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H290: Pode ser corrosivo para os metais.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

Declaração de precaução:

P234: Conservar unicamente no recipiente de origem.

P264: Lavar ? cuidadosamente após manuseamento.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P337+P313: Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.

P390: Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

P406: Armazenar num recipiente resistente à corrosão/? com um revestimento interior resistente.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

