



Descripción

Producto à base de resinas elastoméricas, aditivos e pigmentos de alta resistència à água e elevada eficácia como impermeabilizante em fachadas e coberturas inclinadas. Deve ser protegido com LASTOIS FH-CV, pois não possui resistència aos raios UV. Não é inflamável. Cor cinza claro.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem.

- Aplicar sobre superficies imprimadas com IMPRIMAIS MU.

Aplicar uma camada de LASTOIS CAPA INTERMÉDIA, à trincha ou rolo e, com o produto ainda fresco, embutir a armadura de VELOAIS ou TEJIAIS 1, sem sobreposições caso se deseje acabamentos liso ou com sobreposições de 2 cm se o acabamento é texturado; integrando-à com ajuda de trincha ou rolo.

Deixar secar e aplicar uma segunda camada para cobrir bem a armadura.

Uma vez bem seco o sistema, proteger com LASTOIS FH-CV, com acabamento liso ou texturado.

Ficha técnica

Densidade 1,25 Kg./Lt. +- 0,05

Viscosidade 25.000 +- 5.000 mPa.s

Côr/es Cinza claro

Alargamiento a la rotura Aprox. 400%

Resistência à tracção Aprox. 2 N/mm²

Temperatura de trabalhode 5 a 30°C

SolubilidadSolúvel em água

Conteúdo em sólidos > 60%

Atuação

1,5 a 2 kgs/m² em camada de 250 microns.

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.


P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

