

Descripción



Aplicação

Modos de aplicação

Ficha técnica

Densidade

Sólidos em volume

Côr/es

Seco totalmente

Temperatura de trabalho

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

- H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.
- H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.
- H315: Provoca irritação cutânea.
- H318: Provoca lesões oculares graves.
- H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.
- H361d: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .
- H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .
- H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.





Declaração de precaução:

- P210: Manter afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.
- P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.
- P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.
- P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...
- P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.



 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
 Telf.: 981 602 111
 Fax.: 981 601 508
 Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

