



LASTOIS FIBRO,



Descripción

Revestimiento elástico, de consistência tixo trópica, à base de copolímeros estireno-acrílicos e fibra de vidro incorporada, que forma uma membrana elástica, impermeável e duradoura.
Cores: Vermelho telha, cinza e branco

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar

- Aplicar uma primeira demão, diluída entre 15 ou 20% com água
- Uma vez seca a primeira demão, aplicar demãos sucesivas, sem diluir, até conseguir um consumo total de, pelo menos, 2 kgs/m², deixando secar bem entre demãos.

Aplicar com rolo de pelo curto ou trincha

- Pode proteger-se, para maior resistência, com uma demão de LASTOIS TECHUMBRES.

Ficha técnica

Densidade 1,3 kg/lt

Côr/es Vermelho telha, cinza e branco

Alongamento em rotura 200%

Resistência à tracção > 7 kg/m²



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Conteúdo em sólidos aprox 60% (peso)

Atuação

2 kgs/m²

Armazenamento

Segurança

Indicações de perigo:

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P273: Evitar a libertação para o ambiente.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: EUH208:Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

