



REPAIS HIDROCONSOLIDANTE, RESINA DE ACABAMENTO PARA PAVIMENTOS DE BETÃO IMPRESSO



Descripción

Hidrofugante com efecto consolidante, para aplicar em superfícies de pedra e superficies minerais em geral, com tendência a disgregação superficial; nomeadamente em trabalhos de restauro de muros antigos aos que se lhe retira os rebocos para deixar a pedra à vista, muros de pedra construídos com cal e barro, etc. Protege da chuva e do gelo, deixando transpirar o suporte.

Aplicação

Como resina de acabamento em pavimentos de betão impresso ou betão polido, que proporciona aos mesmos um acabamento satinado e proteção frente ao gelo; melhorando a sua durabilidade, evitando a absorção de líquidos que ocasionam manchas e homogeneizando e avivando o aspecto estético.

Modos de aplicação

- Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar
- Aplicar a rolo ou mediante pulverização.
 - Na aplicação, nomeadamente a rolo; evitar que escorregue ou que forme manchas de excesso de saturação.
 - No geral é suficiente com uma só camada, más se o suporte for muito absorvente, pode aplicar-se uma segunda demão. Efectuar previamente uma prova em local pouco visível, para determinar as necessidades. O excesso de produto pode produzir manchas brancas.
 - Aplicar começando da parte superior do muro à inferior
 - Proteger as superficies que não venhan a ser tratadas e limpar imediatamente as manchas do produto, pois uma vez seco, é muito difícil de retirar.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.

Ficha técnica

Côr/esIncolor

Densidade0,88 kgs/lt

ComposiçãoSiloxanos, silanos e silicatos

Atuação

5 m²/lt, segundo absorção

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e a temperaturas não inferiores a 5°C e protegidas da intempérie.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H373: Pode afectar os órganos após exposición prolongada ou repetida .

Declaración de precaución:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiración.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

