



Descripción

Líquido transparente à base de resinas sintéticas via solvente para a formação de membranas protectoras da cura em betões e argamassas.

Aplicação

Utiliza-se para proteger superficialmente argamassas e betões, nomeadamente com temperaturas altas e condições de evaporação aceleradas, para evitar a perda por evaporação da água dos mesmos e garantir a correcta hidratação do cimento e, por tanto, a cura correcta. Muito indicado para pavimentos de betão polido, formação de peças prefabricadas de betão, canais, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto antes de aplicar.

- Aplicar por pulverização até a saturação sobre a superfície uma vez que a água superficial desapareça.
- As superfícies que venham a ser pintadas ou revestidas, hão de ser lijadas para eliminar os resíduos do produto, após secagem.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUVAIS.

Ficha técnica

Côr/estranparente.

Densidade 0,88 Kg/L. \pm 0,03 g/cm³. a 20°C

Sólidos em volume > 18%

Viscosidade 12 \pm 2 seg. a 20°C. Capa Ford: 4 mm.

Atuação

8 m²/lt (mínimo)

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e armazenadas em local seco e fresco, a temperaturas moderadas.

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuario de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: SE ENTRAR EN CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EN CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar inmediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

