



Descripción

Resina de acabado para chãos de betão impreso ou DURIMPRES, que lhes confere um acabamento satinado e decorativo. Incolor.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o produto dentro da embalagem.

- Aploicar a trincha, rolo ou pistola.

- As superfícies de aplicação deve de estar limpa e seca, sem pó ou partículas soltas.

Aplica-se directamente sobre o pavimento a proteger, numa só camada e extendendo bem o produto. Nos casos em que se queira dar duas demãos, é necessário deixar secar bem a primeira camada.

- Aplicar sem diluição-

É muito importante que o suporte não tenha humidade, para evitar possíveis velaturas.

- Não aplicar com temperaturas altas, previsão de chuva ou geada ou ventos fortes.

Ficha técnica

Côr/esTransparente

Densidade1,05 Kg./litre $\pm$ 0,05 a 20°C

Seco totalmente24 horas/50 micros de filme seco/20°C/65% HR

Temperatura de trabalho de 8 a 25°C

Atuação

8 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

