



Descripción

Resina de acabado para chãos de betão impreso ou DURIMPRES, que lhes confere um acabamento satinado e decorativo. Incolor.

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar a tricha, rolo ou pistola.
- Aplica-se directamente sobre o pavimento à proteger, numa só demão e extendendo bem o produto.
- No caso de querer dar duas demãos, deixar secar bem a primeira.
- Aplicar sem diluição.

É muito importante que o suporte não tenha humidade, para evitar velaturas.

- Não aplicar com vento forte, temperaturas altas ou previsão de chuva ou geada.

Ficha técnica

Côr/es Transparente

Densidade 0,89 kg/lit

Tiempo de secagem 24 horas

Temperatura de trabalho 8 a 25°C

Atuação

8 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H225: Líquido e vapor facilmente inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H361: Suspeito de afectar a fertilidade ou o nascituro.

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/fáscia/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

