



## Descripción

Poliuretano bi-componente para a rehabilitación e protección de pavimentos sintéticos (vinílicos, linóleos, etc.). Aplica-se para renovar o aspecto de pavimentos desgastados ou para dar una protección adicional aos pavimentos novos; melhorando a sua durabilidade e o seu aspecto. Cor; translúcido.

## Aplicação

### Modos de aplicación

- Preparar o soporte mediante lixado mecánico, aspirando bem o pó e resíduos.
- Se se efectua una limpeza húmida ou desengordurado com diluentes; deixar secar bem.
- Homogeneizar por separado os componentes.
- Efectuar a mistura na proporción de 80A/20B, em peso.
- Efectuar a mistura manualmente ou com misturadora eléctrica de baixas rotações (300-500 rpm)
- Aplicar a rolo, tricha ou pistola air-less em uma ou duas camadas.
- No segundo caso, deixar secar bem entre camadas (12 horas a 20°C e 65% HR).
- Não misturar mais produto do que possa ser consumido em 2 - 3 horas.

## Ficha técnica

AspettoBrilhante ou satinado

Côr/esTransparente

Densidade1,32 kg/lt

Seco ao tato45 minutos a 20°C y 65% HR

Seco para repintar24 horas a 20°C y 65% HR

Tiempo aberto3 horas

Proporção da mistura80 A: 20 B

Temperatura de trabalhode 8 a 25°C

## Atuação

---

5 a 6 m<sup>2</sup>/lt.

## Armazenamento

---



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

