



Descripción

Argamassa epóxi de tres componentes para reparações em pavimentos ou muros que requirem elevadas resistências mecânicas e rápida colocação em serviço. Devido ao seu efeito tixotrópico, pode ser usado na reparação de muros, tectos, rampas, pavimentos, etc. É impermeável, tem boa resistência química e excelente aderência. Também pode ser usado como adesivo na colocação de peças de altas exigências.

Aplicação

utiliza-se na reparação de pavimentos, estruturas e superfícies de betão em geral; que venham a estar submetidos a elevadas exigências mecânicas. Pode ser usado como adesivo para colagem de grandes peças sobre suportes de betão, madeira, metal, etc.

Modos de aplicação

Homogeneizar o conteúdo de cada componente por separado.

- Amassar manualmente ou por meio de misturadora eléctrica de baixas rotações, respeitando a relação de mistura de cada componente.
- Aplicar com talocha de aço, espátula ou colher, comprimindo bem a argamassa sobre o suporte. No caso de usar como adesivo, aplicar com talocha de dentes como qualquer cimento-cola.
- Deixar secar 48 horas antes de pintar ou revestir.
- Exerce a função de barreira de vapor e é impermeável a água líquida.
- Pode ser talochada e esponjada como qualquer argamassa de reboco.

Ferramentas de limpeza

Com água, com o material ainda fresco e por meios mecânicos uma vez endurecido.

Ficha técnica

Aspetopastoso

Aderência > 1 N/mm²

Seco ao tato 3 horas

Densidade 1,55 kg/lt

Temperatura de trabalho 5 a 30°C

Côr/escimento

Atuação

1,8 kgs/lt

Armazenamento

Um ano, nas suas embalagens originais, bem fechadas e armazenadas a temperaturas moderadas e protegidas da intempérie.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

