



## Descripción

Ligante de poliuretano aromático, indicado para aglomerar triturados de borraça, na formação de pavimentos elásticos, como pistas desportivas, parques infantís, lajetas de triturados de borraça, etc.

## Aplicação

### Modos de aplicação

Os triturados de borraça e o suporte, hão de estar completamente secos.

- Verter a resina sobre os triturados de borraça num recipiente limpo e adequado para a mistura e amassar com misturadora eléctrica de baixas rotações ou manualmente, durante 2 a 3 minutos, até a sua completa homogeneização.

- Espalhar e compactar manual ou mecanicamente.

O produto não pode ser molhado nas seguintes 12 horas a sua aplicação. Tomar as devidas providências em caso de risco de chuva.

A velocidade de cura varia em função da temperatura e humidade ambiente; quanto mais elevadas, maior rapidez de secagem.

Recomenda-se a aplicação de primário de selagem e fixação; IMPRIDUR, nomeadamente com espessuras inferiores a 22 mm.

## Ficha técnica

Aspeto Translúcido

Densidade 1,061 kg/lt

Viscosidade 4300 +/- 200 cps

Tiempo de secagem 12 horas entre camadas.

Tiempo de habilitación ao tránsito 48 horas.

Proporção da mistura

## Atuação

10 a 12% do peso do triturado.

## Armazenamento

## Segurança



### Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H351: Suspeito de provocar cancro .

### Declaração de precaução:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón


15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:



P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314: Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

---

EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

