



Descripción

Ligante de poliuretano aromático, indicado para aglomerar triturados de borracha, na formação de pavimentos elásticos, como pistas desportivas, parques infantís, lajetas de triturados de borracha, etc.

Aplicação

Modos de aplicação

Os triturados de borracha e o suporte, hão de estar completamente secos.

- Verter a resina sobre os triturados de borracha num recipiente limpo e adequado para a mistura e amassar com misturadora eléctrica de baixas rotações ou manualmente, durante 2 a 3 minutos, até a sua completa homogeneização.

- Espalhar e compactar manual ou mecanicamente.

O produto não pode ser molhado nas seguintes 12 horas a sua aplicação. Tomar as devidas providências em caso de risco de chuva.

A velocidade de cura varia em função da temperatura e humidade ambiente; quanto mais elevadas, maior rapidez de secagem.

Recomenda-se a aplicação de primário de selagem e fixação; IMPRIDUR, nomeadamente com espessuras inferiores a 22 mm.

Ficha técnica

Aspeto Translúcido

Densidade 1,061 kg/lt

Viscosidade 4300 +/- 200 cps

Tiempo de secagem 12 horas entre camadas.

Tiempo de habilitação ao tránsito 48 horas.

Proporção da mistura

Atuação

10 a 12% do peso do triturado.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H334: Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

H351: Suspeito de provocar cancro .

Declaração de precaução:



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P260: Não respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P314: Em caso de indisposição, consulte um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH204: Contém isocianatos. Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

