



TEAIS CAPA COLOR SG, ADITIVO FLUIDIFICANTE E REDUCTOR DE ÁGUA PARA ARGAMASSAS E BETÕES



Descripción

Triturado de borracha colorido, para a formación da camada de acabado de pavimentos desportivos, parques infantís e aplicacións semelhantes.

Aplicação

Utiliza-se para melhorar a fluidez e a trabalhabilidade dos betões en enchimentos con moldes estreitos, altos e con alta densidade das armaduras, facilitando o enchimento e a coesão e uniformidade do betão. Manter a adecuada trabalhabilidade reduzindo a proporción água/cemento. Melhorar a resistencia mecánica de betões en fases iniciais de cura así como a impermeabilidade, a resistencia aos cloretos e a carbonatación. Ao melhorar a compacidade, consegue-se betões con melhor aspecto estético. Nas argamassas de enchimento de chãos radiantes, aumenta a súa densidade e melhora a conductividade térmica.

aplicação

Modos de

Aglomerar con TEAIS POL SG TOP na proporción adecuada.

- Para usar en enchimentos, espallar adecuadamente na espesura desejada.


Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ficha técnica

Côr/es Vermelho, castanho, amarelo, ocre, azul, verde, branco, cor de laranja, lilás, cor de rosa e cinza.

Dureza Shore A65

Resistência à abraçãõ 110 g/cm³

Alongamento em rotura 560%

Densidade 1,15 grs/cm³

Atuação

1,14 kgs/m² e mm de espessura.

Armazenamento

3 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e guardadas em local seco e arejado, protegidas da intempérie e das temperaturas extremas.

