



## Description

Revestimento à base de resinas plásticas estabilizadas e grão de mármore incorporados, para aplicar com talocha de aço inox, em espessura de 2 mm. Revestimento decorativo para superfícies verticais ou horizontais, tanto em interiores como em exteriores. Cores; segundo carta.

Encomendas mínimas de 115 kgs.

## Aplicação

Como revestimento decorativo para paredes interiores ou exteriores sobre revocos de cimento devidamente seladas com primário colorido específico: em fachadas, locais comerciais, caixas de escada e halls de elevadores, etc.

### Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Selar a superfície antes de iniciar a aplicação com IMPERGRAIS diluído com água na proporção 1:5 na cor adequada, para garantir solidez, impermeabilidade e uniformidade do fundo.

Deixar secar bem o primário antes de iniciar a aplicação.

- Aplica-se com talocha e ferramentas de aço inox, aplicada em camada única, com a espessura que marca a grossura do grão, procurando não deixar vincos da talocha (é conveniente que os cantos da mesma sejam arredondados).

Quando o material perca o aspecto leitoso, alisar a apertar a superfície, com a talocha sempre limpa, para conseguir uma superfície uniforme e suave.

- Para o remate dos cantos usar talochas de canto em aço inox.

Não aplicar com previsão de chuva, vento forte, temperaturas muito altas ou muito baixas e sob qualquer condição meteorológica adversa.

# Ferramentas de limpeza

Com abundante água limpa, com o material ainda fresco ou por meios mecânicos, uma vez seco.

## Ficha técnica

Densidade 1,97 g/cc

Sólidos em volume 81,17%

Aderência > 1 N/mm<sup>2</sup>

Côr/es Segundo carta

Composição Grãos de quartzo colorido, calibrados e resina em emulsão aquosa.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Seco totalmente 3 dias a 20°C

## Atuação

De 3 a 4 kgs/m<sup>2</sup> em camada de 2 mm.

## Armazenamento

Guardar em local seco e fresco, durante 1 ano, no máximo, bem protegido da intempérie.

## Segurança



## Indicações de perigo:

---

H412: H412:Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Declaração de precaução:

---

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P501: P501:Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

## Informações adicionais:

---

EUH208: EUH208:Contém 2-octil-2H-isotiazol-3-ona, mistura de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: [desarrollo@teais.es](mailto:desarrollo@teais.es)

síguenos en:

