



Descripción

Primário anticorrosivo, de secagem rápida, para a proteção de superfícies metálicas com acabamento posterior a AUTAIS. Cor, cinza. Diluente DISOLUAIS N

Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de aplicar.

- Aplicar sobre superficies bem limpas e sem óxido, preparadas mediante escovagem metálica, projeção de partículas, lixado, etc; limpando bem o pó resultante e eliminando restos de gordura ou outras substâncias que impeçam a correcta aderência.

Aplicar à pistola aerográfica, diluída de 10 a 30%, em peso, com DISOLUAIS N, em duas camadas sucesivas, com intervalo entre demãos de 30 minutos (mínimo).

- Após boa secagem, proteger com esmaltes sintéticos, tipo AUTAIS ou ESMAIS.

Para uma correcta utilização e secagem, não aplicar com humidades altas (> 75%) e com temperaturas comprendidas nima forquilha entre 8 a 35°C.

Ficha técnica

Densidade 1,20 Kg./Lt. +- 0,05

Sólidos em volume 39 ± 1 %

Viscosidade 150 +/- 30 Seg.

Seco duro < 1 hr a 20°C y 65% HR

Côr/es Cinza

Seco para repintar 30 minutos a 20°C y 65%HR

Temperatura de trabalho de 8 a 35°C

Atuação

4 m²/lt

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H312: Nocivo em contacto com a pele.

H332: Nocivo por inalação.

H315: Provoca irritação cutânea.

H340: Pode provocar anomalias genéticas.

H350: Pode provocar cancro.

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

Tel.: 981 602 111

Fax.: 981 601 508

Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

