



SANEANTE DE MOHO, LIQUIDO PARA SANEAR PAREDES POLUIDAS POR FUNGOS



Descripción

Líquido concentrado, de forte acción limpadora e grande capacidade de penetración, que actúa como saneante de suportes contaminados por fungos e outros micro-organismos, antes de pintar, tanto en interiores (casas de baño, cozinhas, paredes afetadas de humidades de condensación, etc) ou exteriores.

Aplicação

Utiliza-se para limpar superficies poluidas por fungos e micro-algas em interiores; nomeadamente casas de banho, cozinhas e zonas com pontes térmicas ou mal ventiladas; ou em exteriores, em paredes de betão à vista, pedra natural ou artificial, telhas, revestimentos monomassa, etc. Também pode ser usado como tratamento preventivo antes de pintar.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame.

- Aplicar por pulverização abundante sobre a zona contaminada.
- Aplicar directamente, sem diluir.
- Deixar actuar 1 hora, no mínimo, e eliminar com escovagem seca.

Repetir a operação, se necessário.

- Usar um primário adequado (IMPRIFUN ou IMPRIMAIS MU antes de pintar ou repintar.
- Usar pinturas anti-moho (ANTIMOHAIS ou DEPIS ANTIMOHO) para prevenir a reaparição da contaminação e resolver os problemas de isolamento/ventilação, se é possível.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Ferramentas de limpeza

Com água limpa abundante.

Ficha técnica

Densidade 1,24 Kg./Lt. +/- 0,05 a 20°C.

Solubilidade solúvel em água

Temperatura de trabalho +5°C a +30°C.

Côr/estranlúcido

Aspecto líquido viscoso e opaco

Atuação

5 m²/lt.

Armazenamento

1 ano, nas suas embalagens origináis, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da luz (dentro das suas caixas) e das temperaturas extremas.

Segurança



Indicações de perigo:

H314: H314: Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

H318: H318: Provoca lesões oculares graves.

H400: H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Declaração de precaução:

P264: P264:Lavar cuidadosamente após manuseamento.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P301+P330+P331: P301+P330+P331:EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito.

P303+P361+P353: P303+P361+P353:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH031: Em contacto com ácidos liberta gases tóxicos.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

