



Descripción

Aplicação

Aplica-se sobre superficies secas, não vitrificadas, sobre revocos e estucos novos ou em sobre superficies pintadas, com tintas bem aderidas, em exteriores ou em interiores, excepto pavimentos.

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo da embalagem antes de usar.

- Em suportes novos de base cimentosa, hão de ter ao menos 28 dias de cura.
- Em suportes antigos, limpar bem, se possível com água a pressão e deixar secar bem.

Aplicar a trincha ou rolo em camada única

- Deixar secar 12 horas antes de pintar, no mínimo.
- Não aplicar com previsão de chuva, geada ou qualquer outro fenómeno meteorológico adverso.

Ferramentas de limpeza

Com DISOLUAIIS com o produto fresco.

Ficha técnica

Densidade 0,8 kg/dm³ ± 0,05 kg/dm³.

Viscosidade 13" ± 1" (copa Ford N°4)

Aspeto Mate.

Côr/es Transparente.

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Atuação

de 8 a 10 m²/lt.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens origináís, bem fechadas e guardadas em local seco e fresco, protegidas da intempêrie e das temperaturas extremas.

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H317: Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H336: Pode provocar sonolência ou vertigens.

H362: Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno.

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H411: Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaración de precaución:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protección/vestuário de protección/protección ocular/protección facial.

P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALACIÓN: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiración.

P308+P313: EM CASO DE exposición ou sospeita de exposición: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposición repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

