

Descripción

Primário de secagem rápida para estruturas de ferro ou aço, de efeito barreira. Pode ser protegido com esmaltes sintéticos, tipo ESMAIS, após secagem de 4 horas.



Aplicação

Modos de aplicação

Homogeneizar bem o conteúdo do vasilhame antes de usar.

- Aplicar sobre superficies secas e livres de óxido, gorduras ou outros contaminantes.
- Aplicar à pistola, usando como diluente o DISOLUAIIS, em duas camadas, com secagem entre elas de 2 horas-
- Deixar secar 4 horas antes de pintar com ESMAIS, ESMAR ou outros esmaltes compatíveis.

Ficha técnica

Densidade 1,54 kg/lt +/- 0,05

E. De película seca 35 microns.

Seco para repintar 4 horas a 20°C y 65% HR

Sólidos em volume > 63%

Temperatura de trabalho de 5 a 30°C

Côr/es Vermelho e cinza

Atuação

8 m²/lt em filme seco de 50 microns.

Armazenamento

Segurança



Indicações de perigo:

H226: Líquido e vapor inflamáveis.

H304: Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.

H315: Provoca irritação cutânea.

H319: Provoca irritação ocular grave.

H332: Nocivo por inalação.

H340: Pode provocar anomalias genéticas .

H350: Pode provocar cancro .

H372: Afecta os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H373: Pode afectar os órgãos após exposição prolongada ou repetida .

H412: Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

Declaração de precaução:

P210: Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. ? Não fumar.

P280: Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P303+P361+P353: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): despír/retirar imediatamente toda a

roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche.

P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P308+P313: EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

P370+P378: Em caso de incêndio: para a extinção utilizar ...

P501: Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/regionais/nacionais/internacionais

Informações adicionais:

EUH066: Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.

EUH208: Contém . Pode provocar uma reacção alérgica.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

